

## Table des matières

Configuration de Thunderbird .....	3
------------------------------------	---



**Public** : utilisateurs du serveur de messagerie interne,  
domaine @cnam.fr

# Utiliser le serveur de messagerie cnam.fr

← [cnam.fr](#)

Paramètres de connexion du serveur entrant :

- protocole IMAP avec SSL/TLS
- port 993
- serveur imaps.cnam.fr

Paramètres de connexion du serveur sortant :

- protocole SMTP avec STARTTLS
- port 587
- serveur smtps.cnam.fr

Dans les deux cas, l'authentification se base sur le [compte « établissement public » \(aussi appelé Virtualia\)](#).

NB 1 : utiliser un service tiers comme par exemple Google Mail pour collecter ses messages revient à divulguer ses identifiants de connexion à un tiers, ce qui évidemment formellement prohibé : le mot de passe est personnel et inaccessible.

NB 2 : le client de messagerie Outlook se comporte de la même manière.


Un webmail est à disposition à l'adresse : <https://webmail.cnam.fr>. Il permet l'authentification à deux facteurs, cf. [Configurer l'authentification à deux facteurs sur webmail.cnam.fr](#).

Pour configurer un message d'absence, voir [Configurer un message d'absence pour une adresse @cnam.fr](#).


## Configuration de Thunderbird

Le client de messagerie [Thunderbird](#) est fortement recommandé par la DSI.

Ouvrir « Paramètres des comptes » puis, dérouler « Gestion des comptes » et ouvrir « Ajouter un compte de messagerie ».



L'assistant de configuration se lance :



Passer en mode manuel pour compléter :

**Paramètres du serveur**

**SERVEUR ENTRANT**

Protocole :	IMAP
Nom d'hôte :	.cnam.fr
Port :	[ ]
Sécurité de la connexion :	Aucun
Méthode d'authentification :	Autodétection
Nom d'utilisateur :	[ ]

**SERVEUR SORTANT**

Nom d'hôte :	.cnam.fr
Port :	[ ]
Sécurité de la connexion :	Aucun
Méthode d'authentification :	Autodétection
Nom d'utilisateur :	[ ]

**Configuration avancée**

Thunderbird essaiera de détecter automatiquement les champs qui sont laissés vides.

**Retester**   **Annuler**   **Terminé**

- serveur entrant :
  - le nom d'hôte est **imaps.cnam.fr**
  - régler la sécurité de la connexion sur SSL/TLS
  - laisser le port par défaut à 993
  - régler la méthode d'authentification à « mot de passe normal »
  - l'identifiant est au format **nomp** (sept premières lettres du nom suivies de l'initiale du prénom)
- serveur sortant :
  - le nom d'hôte est **smt�.cnam.fr**
  - régler la sécurité de la connexion sur STARTTLS
  - le port doit être 587 et non pas 465
  - régler la méthode d'authentification à « mot de passe normal »
  - l'identifiant est au format **nomp** (sept premières lettres du nom suivies de l'initiale du prénom)

Après le test, valider la configuration.

[← cnam.fr](https://cnam.fr)

From:  
<https://assistedsi.cnam.fr/> - **Assistance DSI**



Permanent link:  
<https://assistedsi.cnam.fr/kb/1902>

Last update: **2025/05/28 14:30**