Table des matières

https://assistancedsi.cnam.fr/

Printed on 2025/06/20 21:18

Public : utilisateurs du serveur de messagerie interne, domaine @cnam.fr

Configurer un message d'absence pour une adresse @cnam.fr

← cnam.fr

Se connecter à https://webmail.cnam.fr ; ouvrir les paramètres : dérouler le menu utilisateur en haut à droite et cliquer sur « Paramètres » :



Cliquer dans le menu de gauche sur « Filtres » et suivre « rainloop.user » :

| Général | |
|-------------------------|---------------------|
| Contacts | Filtres |
| Identités | |
| Filtres | O Inactif |
| Sécurité | Simple |
| Dossiers | • rainloop.user |
| Thèmes | Avancé |
| Authentification en deu | + Ajouter un Script |

Ajouter un filtre :

| Éditer un script: rainloop.user | × |
|---------------------------------|-----------------|
| + Ajouter un filtre | |
| | 🖻 🗄 Enregistrer |

Remplir les paramètres de la réponse où les destinataires sont la ou les adresses mails destinatrices (il est possible d'avoir plusieurs messages d'absence suivant l'adresse de destination) ; adapter le sujet.

| Créer un filtre ? | × |
|--|---|
| Nom | |
| Conditions | |
| Tous les messages entrants Ajouter une condition Actions | |
| Message d'absence | |
| Destinataires (séparés par des virgules) | |
| Sujet (optionnel) | |
| Message | |
| ✓ Arrêter le traitement de la règles | |

Ne pas oublier de cliquer sur « Fait » en bas à droite pour enregistrer les modifications.

🖌 Fait

From: https://assistancedsi.cnam.fr/ - Assistance DSI

Permanent link: https://assistancedsi.cnam.fr/kb/1907



Last update: 2025/05/28 14:28