Table des matières

Public : personnels du Cnam, correspondants informatiques

Connexion filaire

Le service Télécom gère le câblage, les demandes d'installation de prises réseau (connecteur RJ45) sont donc de son ressort.

Toutes les prises réseau ne sont pas activées par défaut. Pour faire activer une prise, en faire la demande par le formulaire d'activation de prise.

Pour connecter un équipement au réseau filaire du Cnam, en faire la demande par le formulaire de demande d'adresse. Ce formulaire requiert l'adresse MAC de l'interface de l'équipement à connecter.

Voir Trouver l'adresse MAC de son interface réseau filaire.

Règle Seuls les équipements professionnels, propriété du Cnam ou d'un EPST ou EPSCP partenaire, équipements dûment gérés *i.e.* dont les couches logicielles sont à jour, pourront faire l'objet d'une demande de connexion au réseau filaire de l'établissement.

En effet, l'établissement est raccordé à Internet à travers le réseau opéré par Renater dont la charte) interdit explicitement les autres équipements.

Suivant l'utilisateur et l'utilisation, DNS et DHCP sont configurés (voir Services réseau) *i.e.* une adresse IP est affectée à cette adresse MAC. Lorsque l'interface est connectée au réseau Cnam, si elle est correctement configurée et donc récupère son adresse IP par DHCP, elle obtiendra toujours la même adresse IP.

Voir Trouver l'adresse IPv4 de son ordinateur.

From:
https://assistancedsi.cnam.fr/ - **Assistance DSI**

Permanent link:
https://assistancedsi.cnam.fr/net/wired

Last update: **2024/11/13 21:21**